

Outdoor Tennis-Trainingswand

aus Polymerbeton

Typ I



Höhe = 3,00 (4,00) m ;
Elementbreite = 1,00 m

... Mit der SMASH-BACK-Trainingswand erwerben Sie den aktuellsten Übungspartner für Ihre Erfordernisse. Außerdem haben Sie einen Partner, der immer Zeit hat und niemals müde wird.

Die Vorzüge

- sie hat eine parabolische Spielfläche für punktgenauen Ball-Rückprall
- sie hat eine sehr geringe Geräusentwicklung
- sie ist absolut wetterbeständig

Geräuschkinderung ...

Zusätzliche Geräuschkinderung für Montagen im Wohngebiet.

Der niedrigere Lärmpegel wurde durch Schallmessungen nachgewiesen.

Ballfangnetze

Auf Wunsch rüsten wir die Tenniswand mit verzinktem Ballfanggitter aus, um das Überspringen fehlschlagender Bälle zu verhindern.

Typ II



Höhe = 2,30 (3,30) m ;
Elementbreite = 1,50 m

Outdoor Tennis-Trainingswand

Elementfarbe: Grün, RAL 6002
Eingeformte, unlösbare Markierungen,
mitgelieferte Schraubverbindungen,
Halteböcke und Ankerschrauben in verzinkter
Ausführung.

Empfohlene Platzlänge vor der Tenniswand:
ca. 10 m.

Polymerbeton bewährt sich seit vielen Jahren als Werkstoff für höchste Ansprüche. Er hat die dreifache Druck- und Biegezugfestigkeit von Zementbeton, ist resistent gegen aggressive chemische Einflüsse und UV-Bestrahlung sowie absolut frostsicher und wetterfest.



Rückansicht mit Montagekonstruktion,
Antidröhnrippen, Geräuschdämmung
und Fanggitter



Montage vor Hauswand



Beidseitig bespielbare Wand

Die SMASH-BACK-Tenniswand-Elemente werden
auf ein bauseits betoniertes Fundament mit Hilfe
einer verzinkten Stahlkonstruktion windsicher befestigt.

Spätere Demontage, Umsetzen oder Erweiterung sind
ohne Substanzverlust jederzeit möglich.

Eine Montage vor bestehende Tenniswände ist
besonders preisgünstig.

SMASH-BACK ist von Hand ohne Hebezeuge
in wenigen Stunden zu montieren.

Alte, gerade Tenniswände können kostengünstig
saniiert werden.

MADE IN GERMANY

HERSTELLER VON BISTROTISCHEN
TENNIS-TRAININGSWÄNDEN
TISCHTENNISTISCHEN
SKATEBOARD-ANLAGEN
BOULDERWÄNDEN
FUSSBALLKICKERN



D-36341 Lauterbach-Frischborn
Schlagmühlenweg 41
Tel. +49 (0) 66 41-9 67 80
Fax +49 (0) 66 41-6 19 87
info@maillith.de · www.maillith.de